

ROCK MOQUETTE

INSTALLATION

Fixées par collage

APPLICATIONS

Bureaux avec trafic lourd

Salles d'ordinateurs

Magasins

Cinémas et théâtres

Clubs sportifs

Bibliothèques

Universités

Écoles

Casinos

DONNÉES TECHNIQUES

EPAISSEUR TOTALE :	5,20mm
LARGEUR ROULEAU :	30ml
LONGUEUR ROULEAU :	200cm
COUCHE D'USAGE :	100%PA
DOS :	100% SYNTHÉTIQUE
POIDS TOTAL :	1.250 gr/m ²
VELOURS ANTISTATIQUE :	< 2,0 kV
ISOLATION BRUIT IMPACT :	20dB
CLASSEMENT D'USAGE ET DE CONFORT :	23 - 33
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE :	ANTISTATIQUE
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1) :	Bfl-s1

RECOMENDATION

Idéal pour une utilisation dans les systèmes techniques de sol, comme il est appliqué dans la tuile de l'usine.



FLEXIBLE



INSONORISATION



ROULEAU



HAUTE RÉSISTANCE

Distributé par:

 **POLYGROUP**

Polygroup se réserve le droit de modifier toute information sans préavis

Central / Usine: P.I. Navisur c/ Narciso 5-6, 41907, Valencina de la Concepción, Seville, Espagne. **Tlf:** (+34) 955 99 77 31
www.accesfloorpolygroup.com **info@afpolygroup.com**