

MOQUETA ROCK

INSTALACIÓN

Pegado

AREAS DE USO

Oficinas con alto tránsito

Salas de computación

Tiendas

Cines y teatros

Clubes deportivos

Bibliotecas

Universidades

Colegios

Casinos

FICHA TÉCNICA

ESPEJOR TOTAL:	5,20mm
LARGO DE ROLLO:	30ml
ANCHO DE ROLLO:	200cm
TIPO DE FIBRA:	100%PA
SOPORTE:	100% SINTÉTICO
PESO:	1.250 gr/m ²
CARGA ELECTRICA:	< 2,0 kV
ABSORCIÓN DE RUIDO:	20dB
NIVEL DE USO INTENSO:	23 - 33
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO:	ANTIESTÁTICO
FLAMABILIDAD (EN 13501-1) :	Bfl-s1

RECOMENDACIÓN

Ideal para uso en suelos técnicos, siendo aplicadas desde fábrica en la baldosa.



FLEXIBLE



INSONORIZABLE



ROLLO



TRAFICO INTENSO

Distribuido por:  POLYGROUP

Polygroup se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.

Central / Fábrica: P.I. Navisur c/ Narciso 5-6, 41907, Valencina de la Concepción, Sevilla, España. **Tlf:** (+34) 955 997 731
www.accesfloorpolygroup.com **info@afpolygroup.com**